

Spezifikation Gewindeverschluss PP 31,5 BoR

Aluminiumverschluss mit vorgefertigtem Gewinde und Ausgiesser für Deep-Mündung mit Sicherungsring



Artikelbezeichnung	PP (Pilferproof) 31,5 x 24 mm BoR (Ausgiesser obere Randrierung)
Anwendungen	Speziell für Speiseöle oder stille Getränke bis 95% Alkoholgehalt, die tropffrei ausgegossen werden sollen. Kaltabfüllung von +5°C bis +70°C
Lagerung	Geruchsneutral, trocken, UV-geschützt im verschlossenen Karton.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Datum der Herstellung des Verschlusses
Menge / Verpackung	Liefereinheit pro Karton 3'000 Stück, Gewicht 12 kg In Karton (58 x 38 x 37 cm) mit PE-Beutel (transparent) lose verpackt.
Aluminium	Tiefziehfähiges Spezialaluminium, 8011, Temper H12
Innen- und Aussenlack	Innenlack DORE, Aussenlack Vinyl /Acryl-Lack. Innen leicht goldfarben, frei von Schwermetallen.
Kunststoffausgiesser	Deckel und Ausgießteil bestehend aus LDPE Kunststoffeinsatz zum tropffreien Ausgießen, bestehend aus zwei montierten Teilen; Oberteil (Dichtung) verbleibt nach dem Öffnen im Verschluss, Unterteil (Ausgießer) verbleibt in der Flaschenmündung
Konformität	Die Verschlüsse werden aus überwachten Materialien, die den § 30, 31 des Deutschen LFGB und dem CFR 21 der FDA entsprechen, gefertigt. Die Flaschenverschlüsse sind vorgesehen für Flaschen des DIN Standards und der CE.T.I.E- Norm.

Über relevante technische Veränderungen werden sie laufend informiert.

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung des Lieferproduktes außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen.

Höri, November 2016