

Spezifikation Anrollverschluss LC 31,5 DuR

Aluminium-Anrollverschluss mit Sicherungsring

Artikelbezeichnung	LC (LongCap) 31,5 x 50 mm DuR (untere Randrierung)
Anwendungen	Für stille Getränke bis 95% Alkoholgehalt und Kaltabfüllung von +5° bis +30° Celsius. Geeignet zum Verschliessen von Flaschen mit einem Innendruck < 1 bar
Lagerung	Geruchsneutral, trocken, UV-geschützt im verschlossenen Karton.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Datum der Herstellung des Verschlusses
Menge / Verpackung	Liefereinheit pro Karton 1'200 Stück, Gewicht 6 kg In Karton (58 x 38 x 37 cm) mit PE-Beutel (transparent) lose verpackt.
Aluminium	Hergestellt aus Aluminiumtafeln nach EN 541 und DIN EN 573-3
Rollierung	Verschluss bricht beim erstmaligen Öffnen in einen Oberteil und in einen Sicherheitsring, der an der Flasche bleibt.
Innen- und Aussenlack	Thermisch härtende (200°C) Polyester-Phenolharzkomination (Organosole) leicht goldfarben mit Gleitmitteln Nassoffsetdruckfarben auf Alkydbasis, frei von Schwermetallen.
Dichtungseinlagen	EPE-Dichtscheibe (heiss-geschäumtes (180° C) Polyethylen (Oberfläche geschlossen zellig) ca. 2 MM dick ohne Kaschierung
Konformität	Die Verschlüsse werden aus überwachten Materialien, die den § 30, 31 des Deutschen LFGB und dem CFR 21 der FDA entsprechen, gefertigt. Sie bestehen die besonders hohen Anforderungen, die an Lebensmittelverpackungen gestellt werden. Die Flaschenverschlüsse sind vorgesehen für Flaschen des DIN Standards und der CE.T.I.E-Norm.

Über relevante technische Veränderungen werden sie laufend informiert.

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung des Lieferproduktes außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen.

Höri, November 2016